


Drzwi powietrzno-szczelne (kDPA)




Sposób zamawiania:

- » Typ drzwi **kDPA**
- » Wymiar **a x b**
- » Materiał **OC**

- ❖ rodzaj blachy: blacha ocynkowana,
- ❖ standard: drzwi malowane proszkowo na RAL 7040,
- ❖ izolacja: wełna mineralna,
- ❖ sposób mocowania: otwory montażowe w ościeżnicy d=12mm,
- ❖ a x b - wymiar otworu w ścianie (otwór montażowy).

Podpora dachowa



Sposób zamawiania:

- » Podpory dachowe KLIMAT PRO sprzedawane są w zestawach, które zawierają wszystkie niezbędne produkty do ich montażu.
- » Pojedynczy komplet zawiera jedną podporę dachową prostą (lub regulowaną z regulacją kąta nachylenia) oraz elementy dodatkowe pozwalające na dowolną konstrukcję.
- » W skład zestawu nie wchodzi szyna montażowa, ponieważ jej długość zależy od zastosowanej konfiguracji.

- ❖ wymiary: 360 mm,
- ❖ materiał: płyta wibroizolacyjna z gumy SBR z centralnym gniazdem pod szynę montażową 41x41 mm ze stali nierdzewnej,
- ❖ możliwość płynnej regulacji kąta nachylenia do 7°,
- ❖ możliwość płynnej regulacji położenia szyn,
- ❖ zastosowanie płyty wibroizolacyjnej eliminuje drgania instalacji,
- ❖ centralnie umieszczone gniazdo przystosowane do przykręcenia ogólnie dostępnych szyn montażowych 41x41 mm zapewnia optymalne rozłożenie obciążenia,
- ❖ łatwość i szybkość montażu,
- ❖ max. obciążenie dla podpory:
 - dla powierzchni poziomych – 400 kg,
 - dla powierzchni skośnych – 300 kg,
- ❖ nacisk generowany przy max. obciążeniach dla powierzchni poziomych – 0,39 kg/cm²,
- ❖ specjalna konstrukcja uniemożliwia uszkodzenie pokrycia dachowego,
- ❖ odporność na działania promieni UV oraz środków chemicznych,
- ❖ zastosowanie produktu, do którego produkcji użyto materiału z recyklingu – guma SBR,
- ❖ możliwość połączenia podpór w dowolne konfiguracje.