



34. PRZEDŁUŻKA OKRĄGŁA PO



Średnica „spiro”	ø80	ø100	ø110	ø115	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
dw	79.4	99.4	109.3	114.4	119.3	124.3	129.5	139.4	149.4	159.3	179.3	199.4


Dostępne długości L = 150, 200, 250 [mm]

PO x - L - OC





Przeznaczenie elementu	W	W - przewody wentylacyjne
	O	O - ogrzewanie powietrzne
Materiał	OC	OC - bl. ocynkowana


35. ZAŚLEPKI ZS I ZSR



ZS x - OC




ZSR x - OC




Średnica „spiro”	ø80	ø100	ø110	ø115	ø120	ø125	ø130	ø140	ø150	ø160	ø180	ø200
dz	78	98	108	113	118	123	128	138	148	158	178	198
Waga [kg]	0.11	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.17	0.18	0.20	0.22	0.26	0.31

Przeznaczenie elementu	W	W - przewody wentylacyjne
	O	O - ogrzewanie powietrzne
Materiał	OC	OC - bl. ocynkowana

36. OPASKA ZACISKOWA OPS



OPS x - CH - ML...




Zakres średnic „spiro”	ø80-160	ø160-200
Waga [kg]	0.025	0.032

Przeznaczenie elementu	W	W - przewody wentylacyjne
	O	O - ogrzewanie powietrzne
Materiał	CH	CH - bl. chromoniklowa
Kolor	CZ	czarny
	SZ	szary

37. TAŚMA ALUMINIOWA TA50



TA 50xL/T



	Długość L [m]			
Symbol	5	10	50	
TA50x.../150	-	0.11	0.48	Waga [kg]
TA50x.../350	0.07	0.11	0.48	

TA50x.../150 - max. temperatura pracy: 150 [°C]
TA50x.../350 - max. chwilowa temperatura pracy: 350 [°C]

Przeznaczenie elementu	W	W - przewody wentylacyjne
	O	O - ogrzewanie powietrzne
Materiał	AL	AL - aluminium


38. ROZETA ROZ



Średnica DN	ø80	ø85	ø90	ø95	ø100	ø105	ø110	ø115	ø120	ø125	ø130	ø135
Dwr [mm]	86	91	96	101	106	111	116	121	126	131	136	141
Dzr [mm]	157	162	167	172	177	182	187	192	207	212	217	222
Waga [kg]	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.18	0.19	0.20

Średnica DN	ø140	ø145	ø150	ø160	ø180	ø200	ø225	ø250	ø280	ø300	ø315	ø350	ø400	ø450	ø500
Dwr [mm]	146	151	156	166	186	206	231	256	286	306	321	356	406	456	506
Dzr [mm]	227	242	247	257	277	297	322	347	377	397	412	448	498	548	598
Waga [kg]	0.21	0.22	0.23	0.25	0.28	0.30	0.34	0.37	0.41	0.44	0.46	0.51	0.58	0.65	0.72

ROZ x - m



Przeznaczenie elementu	W	W	W - przewody wentylacyjne
	CH	-	CH - bl. chromowa H17
Materiał	-	OC	OC - bl. ocynkowana
	ML	ML	ML - bl. czarna malowana proszkowo*
Grubość blachy s	5	5	5 - grubość 0,5 mm

* malowana proszkowo na kolor biały