

Nr kat.	Karta Techniczna TDS	Strona 1 z 1
MC-6125	AC-FOAMCLEAN Koncentrat	2020/03/01

BARDZO SILNA PIANA AKTYWNA DO MYCIA URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI NA ZEWNĄTRZ. SUPERKONCENTRAT.



WŁAŚCIWOŚCI:

- Silnie myje i odfuszcza większość powierzchni urządzeń na zewnątrz. Penetruje i odspaja zabrudzenia od mytej powierzchni, następnie je rozpuszcza.
- Rozpuszcza smary, oleje, woski, tłuszcz, zabrudzenia drogowe i kolejowe, żywice, tusz, zaschnięte zabrudzenia na powierzchni, zabrudzenia bitumiczne, po tytoniu, krwi, zabrudzenia na dachach, osady wodne, zabrudzenia organiczne: liście, trawa, kora, itp.
- Bardzo ekonomiczny w użyciu najczęściej stosowany z wodą w stężeniu 5% (1:20).
- Aktywna piana jest bardzo przyczepna, nie ścieka z pionowych powierzchni przez 5 minut i umożliwia skuteczniejsze mycie bezdotykowe.
- Uniwersalny, wielozadaniowy zmywacz alkaliczny.
- Ulega biodegradacji wg OECD.
- Kompatybilny z powłokami lakierniczymi, tworzywami sztucznymi, elastomerami, tkaninami, drewnem, ceramiką i metalami: (również stopami aluminium, miedzi pod warunkiem spłukania wodą po umyciu).

SPOSÓB UŻYCIA:

Doskonały do mycia ręcznego, zanurzeniowego, ciśnieniowego i w myjkach pianowych.

Przed użyciem rozcieńczyć z wodą w zależności od przeznaczenia i zabrudzenia - następujące stężenia:

Najczęściej stosowany w stężeniu 5% (1:20).

***Mycie trudne** (usuwanie smarów i olejów): 1:10 do 1:4 (10-25%) z wodą zimną lub ciepłą.

***Mycie ogólne:** 1:50 do 1:10 (2-10%) z ciepłą lub zimną wodą.

Najczęściej stosowany w stężeniu 5% (1:20).

***Mycie ciśnieniowe:** 1:200 do 1:20 (0.5-5%) z wodą zimną lub ciepłą.

***Mycie powierzchni lakierniczych:** 1:100 do 1:20 (1-5%) z wodą.

Nanieść preparat na mytą powierzchnię, myć ręcznie lub odczekać 3-5 minut do spłynięcia zabrudzeń i spłukać wodą pod ciśnieniem. Powtórzyć proces jeśli potrzeba.

UWAGA: Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na powierzchni. Zalecane jest płukanie końcowe wodą.

BEZPIECZEŃSTWO:

Użytkownicy powinni unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i zakładać rękawice ochronne, ochronę oczu.

Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki SDS.

ZASTOSOWANIE:

- Gotowy do użycia preparat AC-FOAMCLEAN jako jeden z nielicznych łatwo usuwa zapieczone tłuste zabrudzenia, oleje, smary, tłuszcz, zapieczony tłuszcz, zaschnięty brud z twardych powierzchni, stare plamy spożywcze.
- Usuwa zabrudzenia organiczne: naloty mchu, rdzy, olejów, błota, liści, żywicy, wszelkie zabrudzenia na dachu i elewacji.
- Czyści zewnętrzne urządzenia klimatyzacji, rozjaśnia lamele skraplaczy, elektroniczne filtry powietrza, kratki wentylacyjne, zaolejone urządzenia, części mechaniczne.
- Doskonale sprawdza się do czyszczenia kanałów wentylacji smażalni, kuchni barów, punktów sprzedaży kebaba, gastronomii, itp.
- Polecany również do mycia pojazdów transportu samochodowego i kolejowego: samochodów, ciężarówek, lokomotyw, wagonów, itp.
- Idealnie myje silniki, felgi aluminiowe, przekładnie, podwozie, karoserie i powierzchnie lakierowane.
- Stosowany w każdym przemyśle, m.in. do usuwania olejów, smarów, zanieczyszczeń drogowych, bitumicznych, brudu, w stacjach serwisowych, warsztatach, inżynierii.
- Czyści posadzki przemysłowe, zaolejone powierzchnie asfaltowe, urządzenia przemysłowe, ściany, powierzchnie lakierowane, oświetlenie, szkło, drewno, tworzywa sztuczne, kafelki, laminaty, terakotę.

CHARAKTERYSTYKA:

Wygląd:	Żółta ciecz
Zapach:	Detergentu
pH:	13 (koncentrat)
Gęstość w 20°C g/cm³:	1,1
Rozpuszczalność w wodzie:	Całkowicie mieszalny
Temperatura zapłonu:	bez

OPAKOWANIA:

Butelka 1kg x12, Butelka 1kg z miarką x10

Kanister 5kg x4, Kanister 20kg, Beczka 200kg

Aerozol 800/600ml x12