

Zaślepka ocynkowana wtykana bez uszczelki

CS



Opis

Zaślepka w zależności od średnicy i zamówienia wykonywana jest w sposób tłoczony lub segmentowy. Zawsze wchodzi do środka okrągłego kanału wentylacyjnego zamykając jego koniec. Dla podwyższenia klasy szczelności oprócz wykorzystania nitów lub wkrętów aby zaślepka nie wypadła – warto jest użyć taśm uszczelniających typu TAL, TALE, DUCT itd.

Dostępne materiały – przykład oznaczenia


CS-... - blacha ocynkowana
 CS-K-... - blacha kwasoodporna 1.4301/304
 CS-K-...- 316L - blacha kwasoodporna 1.4404/316L z molibdenem
 CS-A-... - blacha aluminiowa AW-1050A H24
 CS-CU-... - blacha miedziana M1E z4

Przykład oznaczenia

Kod produktu: CS - aaa

typ _____
 Ød _____

Wymiary



$\varnothing d_{nom}$ [mm]	Waga [kg]
80*	0,10
100*	0,10
125*	0,10
140	0,10
150	0,20
160	0,20
180	0,30
200	0,30
224	0,30
250	0,60
280	0,60
300	0,70
315	0,90
355	1,20
400	1,20
450	1,80
500	1,70
560	2,20
600	2,60
630	2,80
710	4,50
800	5,40
900	6,60
1000	7,90
1120	10,10
1250	12,20
1400	22,00
1500	25,70
1600	28,80

* tłoczone wykonane z safe-edge